



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu anexa III a Regulamentului (UE) Nr. 305/2011
modificată prin Regulamentul delegat (UE) Nr. 574/2014

EuroGrout Brandschutzmörtel
Nr. 1013

Cod unic de identificare al produsului-tip:

EN 998-2; G-M 10

Utilizare (Utilizări):

Mortar standard pentru zidarie după efectuarea testelor de compatibilitate
pentru ziduri, stalpi și pereti de compartimentare din zidarie

Producător:

P & T Technische Mörtel GmbH & Co.
KG Bataverstr. 95
41462 Neuss

Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

SC Solaron Construct SRL
Str. Horia Macelariu nr. 26, sector 1, București România

Sistemul (Sistemele) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței:

Sistem 2+

Standard armonizat:

EN 998-2:2010

Organism(e) notificat(e):

Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz, 0794

Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la compresiune	M 10	Sistem 2+	EN 998-2:2010
Raport de amestecare (pentru mortare conform rețetă)	NPD		
Forța de aderență	0,15 N/mm ² (valoare tabel)		
Conținut ioni de clor	< 0,1 %		
Comportament la foc	A1		
Absorbție capilară a apei	≤ 0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})		
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (valoare tabel)		
Conductivitate / densitate termică	1,11 W/(m x K) pentru P=50% 1,21 W/(m x K) pentru P=90% (valoare tabel conf. EN 1745)		
Durabilitate	Evaluare în conformitate cu reglementările aplicabile la locul de utilizare preconizat al mortarului		
Substanțe periculoase	Conform fișei de securitate		

Performanța produsului de mai sus corespunde performanței / performanțelor declarate. Producătorul menționat mai sus este singurul responsabil de întocmirea declarației de performanță, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 / 2011.

Semnat pentru și în numele producătorului de :

Neuss, 10.10.2023

Herr Otten,
Leiter F & E