

ACCESORII

Pistol

245820 Pistol Spack simplu (fără protecție și duză)

224991 Pistol Mastic Flo fără difuzor (275 bar) cu GHD 535, protecție, adaptor 1/2" și 3/8"

Adaptor

207947 Racord rotativ 1/2"
159239 Adaptor 1/2" x 3/8"

Furtunuri

2277331 Furtun fluide 1/2"x15m
191239 Furtun flexibil 3/8"x3,3m

240797 Furtun BlueMax™ 3/8"x15m (FBE)

Kit filtru

287995 Kit cu ieșire de 1/2"

Pompă

287946 Pompă Mark X™ cu ProConnect™

Cuve (Rezervor)

241318 Kit rezervor 90l
248531 Kit sac
243428 Kit roți

Kit absorbție

243167 Kit de absorbție pentru recipient

Kit pulverizare

244052 Kit de pulverizare aer cu furtun de aer

Duze

TMXxxx Duze reversibile pentru textură

TMX531 TMX541 TMX651 TMX671
TMX535 TMX545 TMX661

Protecții

243161 RAC™ HandTite™

Produse lichide

2066994 TSL™ 0,25l



MARK X™ ProConnect™

De două ori mai puternic decât Marx V™



AVANTAJE PROFESIONALE

Productivitate dublă

Mai mult decât dublul debitului obținut cu Mark V

Acoperire dublă

Venit dublu

MATERIALE

Tencuieli

Materiale intumescente

Izolații

Materiale pentru acoperișuri

Vopseluri

www.graco.be

MARK X™ ProConnect



MARK X™ ProConnect™

De două ori mai puternic decât Mark™ V

1



Deșurubați linia pentru vopsit

2



Deschideți siguranța închiderii frontale

3



Scoateți acul
Pompa inferioară este liberă

PRO CONNECT

Atașare exclusivă a pompei
Înlăturare și înlocuire a pompei inferioare:
la fața locului - fără scule - în câteva minute

MARK X™ ProConnect™



Sursă de curent de la 10A la 14A
Funcționează pe orice șantier, chiar și în situația în care sursa de curent e slabă.



Sisteme de transport al fluidelor optimizate

leşire 1/2"
Smooth fluid passages
Furtun 1/2" cuplat cu un furtun flexibil de 3,3m



Pompă HD Endurance™

Tijă Chromex
Durată de viață superioară pistoanelor cromate standard

Lowered inlet check
Dirijează puterea de absorbție acolo unde este nevoie

Sfere ceramică
Rezistență mai mare la uzură datorată materialelor abrazive

Sfere ceramică
Rezistență mai mare la uzură datorată materialelor abrazive

Roți mari pneumatice

Se deplasează cu ușurință peste teren accidentat și scări
Reparare ușoară, cu cameră interioară



Pistol Spak

Ușor
Reduce gradul de oboseală al utilizatorului

Căi de transport al fluidului, din inox, 1/2", cu curbură de 45°
Optimizat pentru materiale mai dense

Ac și pat mărite
Durată de viață mai lungă; permite o pulverizare mai bună și cu materiale mai dense

Mâner ergonomic
Confort la pulverizare
Anti-alunecare



Brushless DC Motor

În totalitate la interior, cu răcire cu ventilator pentru o durată de viață mai lungă.

Design compact pentru manipulare ușoară

Timp scurt de răspuns, pentru un randament ridicat

Part Number

220 V Varianta europeană

220 V Italia, Elveția

Dimensiune maxima duza

Debit - L/Min (Gpm)

Presiunea maxima - bar (PSI)

Greutate - kg (lbs)

Versiune SmartControl™

Tip motor

Puterea motorului - kW (CP)

Mark X™ ProConnect

249627

249628

vopsea: 0.045"

tencuiala: 0.051" +

vopsea: 7.6 (2.0)

tencuiala: 9.1 (2.4)

230 (3300)

63 (138)

2.0

DC "brushless"

3.0 (4.0)

The Mark X™ ProConnect™ este complet, gata de utilizare! Cutie standard accesorii: 245820 Pistol Spak, TMX535 Duză pentru tencuie fine, TMX545 Duză pentru aplicare rapidă, 243161 Protecție Rac 5 HandTile™, Tambur 1/2" pentru pistol 207947, 159239 x 2 Racord 1/2"x 3/8", 191239 Flexibil 3/8" x 3,3 m, 277331 1/2" x 15m. Furtun fluid, 222297 adaptor 45° (când se folosește cuva), 197193 Scule, 111733 cheie reglabila, 206994 0,25 lit TSL™

✓ Testat pe teren, cu 30 m vertical, sau 18 m orizontal = 48 m furtun

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slokweidestraat 31 • B-3630 Moasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Europe)

© 2006 Graco N.V. - Form No. 320591 E (rev.A) - 05/06 - Printed in Europe.
Graco is certified ISO 9001.

Toate informațiile, imaginile și specificațiile sunt bazate pe ultimele informații referitoare la produs disponibile la momentul publicării. Ne rezervăm dreptul de a face modificări, în orice moment, fără notificare în prealabil.

SmartControl™ 2.0

Recunoaștere imediată a dimensiunii duzei

- Pulverizatorul reglează imediat debitul și presiunea

Presiune de lucru mai mare
- rezultă într-un jet uniform (textură uniformă) fără muchii (mai puține pierderi)

Date
- indicator de presiune, contor litri, etc.

Energie
O altă caracteristică exclusivă Graco

Transformă energia disponibilă în energie pentru pompare



Mark X™